



Dictum Co.

innovando la limpieza

B1500 P



Abrillanta 1350 m² por hora con 1500 RPM.
Potente de 3500 RPM 2 capacitores y baleros lubricados permanentemente para uso prolongado.
Solida construcción de acero con ruedas anti marca para proteger sus pisos.
Con sujetador de disco para mayor seguridad.
Mango ergonómico para fácil manejo y evitar fatiga del operador además de sistema de seguridad caja switch.
Para discos de 20 y 21 pulgadas.
El disco se adapta perfectamente al piso dejando un brillo tipo wet look.
Estampado NOM y ANCE.
Base con protector perimetral.

| | |
|----------------------------------|--|
| Tipo de motor | Inducción |
| Potencia del motor eléctrico | 1.5 HP |
| Voltaje | 120 V a 60 Hz |
| Transmisión | Bandas y poleas |
| RPM | 1500 revoluciones por minuto |
| Productividad | 1350 m ² /hora |
| Peso neto | 45 Kg |
| Cable de alimentación | 15 m d |
| Tipo de cable | De uso rudo 3 hilos, calibre 14 AWG |
| Construcción | Chasis de acero con tratamiento anti-corrosivo y pintura epóxica |
| Base coraza | Fabricada en acero con tratamiento anticorrosivo terminada en pintura epóxica |
| Cubierta de motor | Acero de alta densidad, resistente o abolladuras |
| Base porta disco | Con sistema de fijación para evitar el desplazamiento del disco |
| Dimensiones equipo (Lx A x A) | 72 x 52 x 100 cm |
| Caja de control | Fabricado en placa de acero |
| Bastón | 1.5 pulgadas en acero terminado en cromo |
| Posicionador de altura | Fabricado en acero con recubrimiento antiderrapante |
| Swich de encendido | Con sistema antiarranque y mecanismo de desactivación automático |
| Interruptor térmico de seguridad | 15 A para evitar daños al motor provocados por descargas o sobrecalentamientos |
| Diámetro base porta discos | 20 pulgadas |
| Base con protección perimetral | Si |
| Ruedas de transporte y operación | De transporte y de trabajo conductores de hule antimarca de alta resistencia |
| Acreditaciones | NOM y ANCE |