

7250G

HIDROLAVADORA



Incluye:

- Pistola Corta con Angulo de 0° a 45°
- Manguera malla de acero industrial 8mts.
- Carro de transporte

1500 psis
PSIS (IMPACTO)

10 L/Min
CAUDAL

2.2hp (110 v.)
ALIMENTACION

B. Cigueñal
TIPO BOMBA

Especificaciones

Presión	1500 psi
Caudal	10 litros por minuto
Tipo motor	Induccion 127 V
Tipo bomba	Biela cigüeñal
Potencia	2.2 HP
RPM	3500
Temperatura máxima de entrada de agua	60° C (140° F)
Consumo KW	1.6
Peso neto	20 Kg
Dimensiones del equipo (LxAxA)	65x59.5x61 cm
Longitud de manguera	8 m



Bomba Biela Cigüeñal

Accesorios opcionales



Accesorio espumador



Boquilla de avance para destapar drenaje



Lanza telescópica para alturas



Boquilla rotativa de alto impacto



Boquilla para sanblastear o arenado



Gracias a su bomba Biela Cigüeña, el mantenimiento se reduce hasta un 60% y brinda larga vida al equipo. Incluye boquillas de conexión rápida para diversos requerimientos de limpieza. No requiere cables, siendo ideal para exteriores. Panel de almacenaje multifuncional. Válvula térmica para protección de la bomba. Lanza metálica de uso rudo.

