

D2500T / D2500B

HIDROLAVADORA



2600 psis
PSIS (IMPACTO)

16 L/Min
CAUDAL

5.2hp (220 v.)
ALIMENTACION

B. Cigüeñal
TIPO BOMBA

Incluye:

- Pistola Larga metalica, boquilla 25°
- Manguera malla de acero industrial 10mts.
- Opcion en base o carrito*
- Botonera
- Cable de conexion

Especificaciones

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Presión | 2600 psi |
| Caudal | 16 litros por minuto |
| Tipo motor | Induccion 220V Trifasico/ Bifasico |
| Tipo bomba | Biela cigüeñal |
| Potencia | 5,2 HP |
| RPM | 1750 |
| Temperatura máxima de entrada de agua | 60° C (140° F) |
| Consumo KW | |
| Peso neto | 60 Kg |
| Dimensiones del equipo (LxAxA) | 65x59.5x61 cm |
| Longitud de manguera | 10 m |



Bomba Biela Cigüeñal





Gracias a su bomba Biela Cigüeñal, el mantenimiento se reduce hasta un 60% y brinda larga vida al equipo. Incluye boquillas de conexión rápida para diversos requerimientos de limpieza. No requiere cables, siendo ideal para exteriores. Panel de almacenaje multifuncional. Válvula térmica para protección de la bomba. Lanza metálica de uso rudo.

