



# Dictum Co.

innovando la limpieza

## TP-2015



Tipo de motor	Induccion
Voltaje	120 V a 60 Hz
Potencia del motor electrico	1.5 HP doble capacitores (2)
Protección térmica alta seguridad	De 15 A (ampares) para evitar daños
Revoluciones por minutos	175 RPM en el porta cepillo
Cable de alimentación	Uso rudo, 3 hilos 14 AWG, 15 m
Tipo de cable	Calibre 14 AWG uso rudo
Chasis	2 pulgadas en acero anticorrosivo
Peso bruto/neo	58.5/50kg
Caja de control	Acero adosado al bastón
Dimensiones equipo LxAxA	62x53x119 cm
Bastón	Tubular de acero acabado en cromo
Palanca	Acero recubierto con hule antiderrapante
Posicionador de altura	Fabricado en acero antiderrapante
Sistema anti-arranque	Si
Mecanismo de desactivación	Si
Base con protector perimetral	Si
Base coraza	Fabricada en acero
Diámetro de base discos	19 pulgadas
Ruedas conductoras	2 de hule anti marca de alta resistencia
Cubierta de motor	En acero
Transmisión	Triple engrane planetario
Acreditaciones	NOM y ANCE

Solida construcción para uso rudo con chasis de acero, para ofrecer mayor resistencia y alto desempeño.

Potente y silencioso motor triple planetario de 1.5 HP de 175 RPM, interruptor térmico de alta seguridad 15 (Amperes).

Rodamientos lubricados de por vida para alto desempeño y mayor poder de arrastre, para discos de 19 pulgadas.

Diseño ergonómico, perfecto balance de precisión y coordinación entre peso y velocidad, reduciendo fatiga para el operador.

Estampado NOM y ANCE.



Caja de transmisión

### Accesorios opcionales



Fibras



Cepillo de ixtle



Base porta fibras



Cepillo de polipropileno



Bonnet