



Dictum Co.

innovando la limpieza

BARREDORA ATLAS



Acceso 360° para mantenimiento del motor



Ventana para visión de seguridad para descarga

Ancho de Limpieza

Con un cepillo lateral	163 cm (64")
Doble cepillo (opcional)	198 cm (80")

Opciones motores

Motor gasolina, LP	55 HP 1.61L, GM
Motor Diesel	37.5 HP Kubota
Velocidad hacia adelante	15.7 km por hora
Velocidad hacia atras	4.8 km por hora

Cepillo central

Ancho cepillo central	122 cm (48")
Levantamiento de cepillo	Mécanico
Cambio de cepillo	Sin herramientas

Cepillo lateral

Cepillo lateral sencillo	66 cm (26")
--------------------------	-------------

Contenedor de basura (acero)

Capacidad	0.45 m ³ (16 ft ³)
Capacidad	518.4 kg (1200 lbs)
Altura de descarga	152.2 cm (60")

Sistema de control de polvo

Nivel 1	Camara de aspiración C. central
Nivel 2	Permafilter
Nivel 3	Filtro panel 8.82 m ² (95 ft ²)
Nivel 4	Sacudidor filtro alta vibración

Dimensiones

Largo, Ancho, Alto	253.36, 160.98, 141.94 cm
Peso	1569 kg aprox

Esta nueva barredora es resultado de las necesidades del mercado y del desarrollo de expertos en ingeniería, que incorporan innovaciones y beneficios pensando en las necesidades de barrido del operador en condiciones extremas.

Gran capacidad por su ingeniería y maniobrable diseño.
Construida en acero de alta durabilidad para ambientes rudos.
Controles hidráulicos directos, proveen una operación confiable.



- 1** Fácil acceso para el mantenimiento de rutina del motor, ahorrando tiempo y proporcionando una vida útil más larga del motor.
Utiliza uno de los motores más eficientes a combustible del mercado.
- 2** Completo sistema de descarga, visión de seguridad; esta característica le permite al operador deshacerse de los desechos de manera segura y fácil a cualquier altura estándar de 60'.
La tolva también cuenta con una gran abertura para material que no debe ser barrido, lo que proporciona al operador un lugar conveniente para depositar materiales que de otro modo se quedarían atrás.
- 3** Proporciona una vista segura y clara de la posición de la tolva al vaciar los desechos en el contenedor de basura.
Esta característica está diseñada para proporcionar seguridad durante el vertido y para minimizar el daño accidental de la máquina.
- 4** Cambio de filtro, sin herramienta para facilitar el mantenimiento de rutina del sistema de filtración de polvo.
Nivel 1: Cámara de escoba principal al vacío.
Nivel 2: Prefiltros que ayudan a eliminar el polvo antes de llegar al filtro del panel.
Nivel 3: Filtro de panel sintético de 95 pies.
Nivel 4: Agresivos, sistema de vibración de filtro para liberar el polvo del filtro.

5

El atlas presenta un robusto marco de acero de una pieza y unificado de 1/4 de espesor, esta construcción de estilo robusto proporciona una vida útil de la máquina más duradera.

6

La función powerclimb con neumáticos de 23" de diámetro maniobra fácilmente sobre terreno accidentado, incluyendo baches de velocidad y bordillos estándar de 4". Esta distancia al suelo adicional brinda la oportunidad de barrer las aceras sin dañar la máquina.

