

# Dynamic 45B

FREGADORA



**17" pulg.**  
MAX. PASO LIMPIEZA

**1,600 m<sup>2</sup>/h**  
RENDIMIENTO

**35 lts.**  
CAPACIDAD

## Características



**Gran sistema de inyección automático de agua con espumas por medio de sus controles fáciles de utilizar.**

**Sistema de tallado en 180 RPM permite realizar un excelente tallado sin dañar ninguna superficie.**



**Sistema de arrastre de agua sucia por medio de squeegee con hules de uso industrial, permite contener hasta un 90% del agua utilizada.**

**Sistema de recolección de agua con aspiración profesional, permite recoger el agua colocada en el piso en su contenedor de agua sucia.**



## Accesorios

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
|  | <p>Cepillo Nylon 17" Pulg X1</p> |
|  | <p>Baterias 12V 80 Ah X2</p>     |
|  | <p>Cargador Baterias 12V</p>     |

## Opcionales

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
|  | <p>Base Portafibras</p>            |
|  | <p>Fibras de diversas texturas</p> |
|  | <p>Desengrasante</p>               |
|  | <p>Multiusos</p>                   |
|  | <p>Neutro</p>                      |
|   |                                    |

## Especificaciones

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Autonomía por ciclo    | 1.5 hrs.              |
| Versión                | Baterías AGM          |
| Rendimiento por hora   | 1,600 m <sup>2</sup>  |
| Voltaje                | 127-60 Hz             |
| Baterías               | 2-12 V. 80 Ah.        |
| Velocidad de tallado   | 180 rpm               |
| Ancho de fregado       | 43 cm.                |
| Ancho de secado        | 75 cm                 |
| Material Squeegee      | Poliuretano           |
| Peso                   | 60 kg.                |
| Dimensiones            | 84 cm x 45 cm x 1 m   |
| Tanque de solución     | 35 lts.               |
| Tanque de recuperación | 40 lts.               |
| Material               | Plástico rotomoldeado |

- Sistema de aplicación de agua, restregado y aspirado de líquidos.
- Fácil mantenimiento, cambio de cepillos y hules de escurridor sin necesidad de herramientas.
- Resistente, ágil y ergonómica, muy fácil de operar permitiendo excelente visibilidad al operador, con mandos impermeables.
- Llave de seguridad en encendido.
- Deja los pisos limpios y secos en una pasada.
- Ocupa químicos garantizados para mejorar el rendimiento.